



高效能

LED驱动电源



DALI-2
數位調光功能
(50W~320W)
全新上市

XLG系列

- DAI 调光功能
- 3合1 调光功能
- IP67
- 5 年保固

20W / 25W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 240W / 320W

- 恒功率输出设计(Constant Power Mode)
- 全电压输入100~305V AC(Class I/2)无须降载
- 输入过电压保护IOVP(可选)
- 输入及输出线材符合环球认证,可搭配灯具全球销售
- 雷击保护符合: 6KV/4KV. (10KV/6KV 仅3合1版本)
- 符合最新 IEC 61347/GB19510.1/14及UL 8750 法规, 输出及调光线路采隔离设计
- 符合EN/IEC 61347独立式(可外置)控制器应用电源



XLG介绍



微信公众号

明纬(广州)电子有限公司
 📍 www.meanwell.com.cn
 ☎ 020-3773-7100
 ✉ info@meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司
 📍 www.meanwell.cc
 ☎ 0512-6508-8600
 ✉ info@meanwell.cc

www.meanwell.com.cn



XLG系列家族总表

输出系列	瓦数	12V	24V	48V	L 型	M 型	H 型	尺寸 (mm)
XLG-20	20	X	X	X	350mA	500mA	700mA	95x63x30
XLG-25	25	X	X	X	X	X	250~1050 mA	105x63x30
XLG-50(DA2)	50	X	X	X	250~700mA	X	530~2100 mA	105x63x30
XLG-75(DA2)	75	5A	3.1A	X	350~1050 mA	X	650~2100 mA	140x63x32
XLG-100(DA2)	100	8A	4A	X	350~1050 mA	X	875~2780 mA	140x63x32
XLG-150(DA2)	150	12.5 A	6.25A	X	350~1050 mA	700~2100 mA	1400~4100 mA	180x63x35.5
XLG-200(DA2)	200	16 A	8.3A	X	350~1050 mA	X	1750~5500 mA	199x63x35.5
XLG-240(DA2)	240	X	X	5A	350~1050 mA	700~2100 mA	2200~6600 mA	219x63x35.5
XLG-320(DA2)	315	12 或 24 可调 (13~18A)		6.5A	500~1400mA	1050~2800mA	2800~7420mA	246x77x39.5

备注: X代表无此机型; (DA2)代表此机型具备DALI-2功能

产品编码说明

XLG - 150 I - L -

功能选项(如下表所建议)

输出种类 (12/24/48V或L/M/H可选)

I: 印度版

空白: 标准版

输出瓦数 (20/25/50/75/100/150/200/240/320)

系列名称

型号	功能	备注
空白	输出电压及电流固定,无法调整 (适用于严苛环境)	可选购
A	输出电流可调整	标准品
AB	输出电流可调整,具三合一调光功能 (0~10VDC, 10V PWM 信号和电阻)	标准品
ABV	48V恒压输出,具三合一调光功能,无频闪 (0~10VDC, 10V PWM 信号和电阻)	标准品
DA2	输出电流可调整,具DALI-2调光功能	标准品
DA2-A	输出电流可调整,具DALI-2调光功能,附带12V/250mA辅源	可选购

备注: 12V、24V及48V 没有AB/DA2/DA2-A型号

应用领域

- ☑ 大楼亮化照明
- ☑ 路灯/街灯
- ☑ 投射灯

- ☑ 舞台灯
- ☑ 集鱼灯
- ☑ 植物灯

- ☑ 天井灯
- ☑ 符合UL type HL严苛环境应用
- ☑ 农业/畜牧照明